

Doseur à couvercle basculant pour ligne d'alimentation

Revêtement de matériau 7,5 KG - 90 tubes (15 KG/h) + tension

防水立式加药器 蛟龙7cm



材质	加厚不锈钢	电压	220v
重量	12.5kg(带配件)	功率	60W

Code produit	787
Code spécification	00561
Catégorie principale	Systèmes d'alimentation et d'abreuvement
Sous-catégorie	Systèmes d'alimentation automatique

Revêtement de matériau 7,5 KG - 90 tubes (15 KG/h) + tension est conçu pour une utilisation fiable et efficace dans les élevages et les projets agricoles.

Caractéristiques

- Construction pratique et durable pour une utilisation quotidienne en élevage.
- Configuration facilitant l'utilisation, le nettoyage et l'entretien.
- Adapté aux flux de travail et aux équipements courants des exploitations.
- Les spécifications peuvent être configurées selon le modèle et les exigences du projet. Principales spécifications source : 7.5KG, 15KG/h.

Avantages

Permet d'améliorer l'efficacité des opérations, de réduire le travail manuel et de soutenir une gestion régulière de l'élevage. Sa conception pratique facilite l'utilisation et l'entretien pour les exploitations commerciales, les distributeurs et les projets agricoles.

Description

Convient aux élevages et aux projets agricoles. Avant utilisation, vérifiez le modèle choisi, les conditions d'installation et les exigences de fonctionnement. Inspectez et nettoyez régulièrement le produit et respectez les spécifications propres au modèle.

Tel: +86 136 9923 2399 · WhatsApp: +86 136 9923 2399
info@shewuyou.net