

Дозатор с откидной крышкой для кормовой линии

Наложение 7,5 КГ проволоки-75 трубки (выход 15 КГ/ч) + напряжение



Код товара	787
Код спецификации	00515
Основная категория	Системы кормления и поения
Подкатегория	Автоматические системы кормления

Наложение 7,5 КГ проволоки-75 трубки (выход 15 КГ/ч) + напряжение предназначен для надежной и эффективной эксплуатации на животноводческих фермах и в сельскохозяйственных проектах.

Характеристики

- Практичная и прочная конструкция для ежедневной эксплуатации на ферме.
- Конфигурация упрощает работу, очистку и техническое обслуживание.
- Подходит для типовых производственных процессов и оборудования фермы.
- Характеристики могут подбираться в соответствии с моделью и требованиями проекта. Основные исходные параметры: 7.5KG, 15KG/h.

Преимущества

Помогает повысить эффективность работы, сократить ручной труд и поддерживать стабильное управление фермой. Практичная конструкция облегчает эксплуатацию и обслуживание и подходит для коммерческих хозяйств, дистрибьюторов и аграрных проектов.

Описание

Подходит для животноводческих хозяйств и сельскохозяйственных проектов. Перед использованием уточните выбранную модель, условия установки и требования к эксплуатации. Регулярно проверяйте и очищайте изделие и соблюдайте характеристики конкретной модели.